



TECH SPECS

- Standingwall
 - Indoor Alu Kabinet Modul : IP 40 mit Schutzscheibe Polycarbon
 - LED Fläche : 576 x 1908 mm
 - Format 4,8:16
 - Gesamtgröße : 600 x 1930 mm
 - Auflösung ges. : 224 x 756 Pixel
 - Gewicht : ges. ca. 31 kg
 - Pixelabstand : 2,5 mm
 - Front Service Modul
 - LED Typ: SMD 2020 Blackface „3 in 1“ RGB Led's (Golden Line)
 - Lichtstärke : ca. 1200-1500 Nit (cd/qm)
 - Pixeldichte : 169344 dots/qm
 - Abstrahlwinkel : 160/160 Grad
 - Max Leistungsaufnahme : ca. 650 W/qm
 - Anschlussleistung : Ca. 0,9 KW
 - Betriebsleistung gemittelt : ca. 0,5 KW
 - Farbtemperatur : 6500K
 - Farben : grösser 16,7 M
 - Gray scale : 16 bit
 - Kontrast : ca. 5000:1
 - Refreshrate : 2880 Hz High
 - Refresh Frame Frequenz : 60 Hz
 - Working temperature : -20 Grad - +50 Grad
 - Lebensdauer : ca. 50 - 100.000 std. (je nach Nutzung max Helligkeit)
 - MTBF : grösser 10.000 std.
 - Ansteuerung : Android PC; WIFI, LAN, 4G
 - Zertifizierung : Tüv, CE, EMV Class A
 - Gewährleistung : 2 Jahre
-
- inkl. Tasche und Android Contento360 Player